

【EX-ZR15 の主な仕様】

機種名		EX-ZR15	
有効画素数		1610 万画素	
撮像素子		1/2.3 型正方形画素高速 CMOS(裏面照射型)	
	総画素数	1679 万画素	
画像ファイル形式	静止画	JPEG(Exif Ver. 2.3、DCF2.0 準拠、DPOF 対応)	
	動画	MOV 形式、H.264/AVC 準拠、IMA-ADPCM 音声(ステレオ)	
内蔵メモリー(画像記録エリア) ^{※1}		52.2MB	
外部メモリー		SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード対応	
記録画素数	静止画	16M(4608x3456)、3.2(4608x3072)、16:9(4608x2592)、10M(3648x2736)、5M(2560x1920)、3M(2048x1536)、VGA(640x480)	
	動画	FHD: 1920x1080(30fps) / HD: 1280x720(15fps) / STD: 640x480(30fps) / HS 480: 224x160(480fps) / HS240: 512x384(240fps) / HS120: 640x480(120fps) / HS30-240: 512x384(30fps・240fps 切替式) / HS30-120: 640x480(30fps・120fps 切替式)	
記録容量(最大サイズ時)	静止画(高精細/標準)	外部メモリー 16GB ^{※2}	約 1072 枚/約 1654 枚
	動画	最大ファイルサイズ	1 回の撮影につき最大 4GB ^{※3}
		外部メモリー 16GB ^{※2}	約 35 分 59 秒(FHD)
連写		30 枚/秒、15 枚/秒、10 枚/秒、5 枚/秒、3 枚/秒(最大画像サイズ 4608x3456)	
レンズ	構成	非球面レンズを含む 7 群 8 枚	
	F 値	F3.0(W)-F5.9(T)	
	焦点距離	f=5~35.0mm	約 28-196mm
	35mm 判換算		
ズーム		光学ズーム 7 倍、超解像ズーム併用時 10.5 倍、マルチ超解像ズーム併用時 14 倍、デジタルズーム 4 倍、HD ズーム/デジタルズーム併用時最大 111.6 倍(VGA サイズ)	
フォーカス	フォーカス方式	コントラスト検出方式オートフォーカス	
	フォーカスモード	オートフォーカス、マクロ、無限遠、マニュアルフォーカス	
	AF エリア	インテリジェント AF、スポット AF、マルチ AF、追尾 AF	
	AF 補助光	○	
撮影可能範囲 ^{※4} (レンズ先端から)	オートフォーカス	約 2cm~∞(W 端)	
	マクロ	約 2cm~約 50cm(W 端)	
	無限遠	∞(W 端)	
	マニュアルフォーカス	約 2cm~∞(W)	
露出制御	測光方式	撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光	
	制御方式	プログラム AE	
	露出補正	-2.0EV~+2.0EV(1/3EV ステップ)	
		CMOS 電子シャッター/メカシャッター併用	
シャッター	シャッター速度 ^{※5}	オート	1 秒~1/2000 秒
		プレミアムオート	4 秒~1/2000 秒
絞り ^{※6}		F3.0(W)~F8.8(W) ^{※7}	
ホワイトバランス		オート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル	
ISO 感度(標準出力感度)	静止画	オート/80/100/200/400/800/1600/3200	
	動画	オート	
セルフタイマー		作動時間 10 秒、2 秒、トリプルセルフタイマー	
内蔵フラッシュ	発光モード ^{※8}	フラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減	
	撮影範囲 ^{※8}	約 0.4~約 5.2m(W 端)、約 0.6~約 2.6m(T 端)	
	光量調整	-2、-1、0、1、2	
	充電時間	約 5 秒	

機種名		EX-ZR15
撮影録音関連機能		静止画撮影(オート撮影/プレミアムオート撮影)、高速連写、パスト連写、超解像撮影、マクロ、セルフタイマー、ベストショット、顔検出、動画撮影(FHDムービー、STDムービー、HSムービー ^{※9} 、HDRアートムービー、パストムービー、YouTube TM)、スチルムービー(単写/連写)、風音低減
再生機能		マルチ再生表示、拡大表示(静止画8倍)、スライドショー(BGM対応)、起動画面、プロテクト、日時編集、回転表示、コピー、リサイズ、トリミング、モーションプリント、明るさ編集、ホワイトバランス編集、ムービーカット、ライティング、ダイナミックフォト、連写グループ解除、連写マルチプリント
その他の機能		ワイドテレビ出力対応(NTSC/PAL)、PictBridge対応、フォルダ作成、縦横自動回転
画像モニター		3.0型 TFT カラー液晶(高性能クリア液晶)、460,800ドット(960x480)
時計機能	日付・時刻	画像データと同時に記録
	タイムスタンプ機能	○
	自動カレンダー	2049年まで
	ワールドタイム	世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム
入出力端子		USB端子(Hi-Speed USB 準拠、USB 充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL) /HDMI TM output(ミニ)
マイク		ステレオ
スピーカー		モノラル
電源		専用リチウムイオン充電電池(NP-110)
電池寿命	撮影枚数(CIPA規格準拠)	約325枚 ^{※10}
	連続再生時間(静止画)	約3時間50分
	FHD動画連続撮影時間	約1時間30分
サイズ	幅×高さ×厚さ(CIPA規格準拠)	101.9mm x 58.7mm x 27.4mm
質量(CIPA規格準拠)		約176g(電池およびメモリーカード ^{※2} を含む)/約149g(電池およびメモリーカードを除く)
主な付属品		リチウムイオン充電電池(NP-110)、USB-ACアダプター(AD-C53U)、USBケーブル、AC電源コード

※1 内蔵メモリーをフォーマットした場合

※2 SanDisk Corporation 製 16GB SDHC メモリーカードの場合

※3 メモリーおよび電池寿命の制限内において

※4 光学ズームにより撮影距離は変化します

※5 カメラの設定により異なる場合があります

※6 光学ズームにより絞り値は変化します。

※7 ND フィルター併用による値です。

※8 光学ズームにより範囲は変化します。

※9 ステレオ音声付きの HS ムービーは HS30-120 および HS30-240 の 30fps 時のみ音声あり

※10 液晶が標準輝度の場合

EXILIM、ダイナミックフォトおよびベストショットは、カシオ計算機の登録商標です。その他の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。